

PLAQUE DE SOUBASSEMENT BÉTON

POUR PÔTEAUX PROFIX®



Nos plaques de soubassement béton s'adaptent avantageusement à tous nos panneaux rigides. Elles facilitent leur entretien et évitent le passage des animaux. Le demi-chaperoon incorporé apporte une touche esthétique à votre soubassement.

CARACTÉRISTIQUES

- Béton armé vibré
- Épaisseur de 3,5 cm
- Certifié CE EN 12839
- Finition lisse obtenue par démoulage différé
- Compatibles avec les panneaux de la gamme HERCULES®
Panneaux de 2,50 m avec une maille de 55 mm.



Résidences
et habitations



Sites industriels
et professionnels


DIMENSIONS DISPONIBLES

Plaque de soubassement pour poteaux PROFIX®

Largeur de la plaque 2.52 m



25 cm 58 kg



50 cm 102 kg

COLORIS DISPONIBLE



Béton


PRODUITS COMPATIBLES



Poteaux
Profix®



Panneaux
rigides



Kits d'occultation
bois ou PVC

POINTS FORTS


- + Esthétique et résistant
- + Facilité d'installation
- + Facilite l'entretien de la clôture
- + Parfaite pour corriger une pente ou réaliser une pose en redan
- + Solidifie l'ensemble de la clôture
- + Garantie sous condition (produit défectueux exclusivement)

NOTICE DE POSE


difficulté ●●○○○

ATTENTION: Pose sur platine déconseillée.


La composition d'une plaque, à base de matériaux d'origine naturelle, implique parfois des variations de teinte qui s'estompent avec le temps. Ce phénomène naturel n'altère en rien la qualité du produit.



1. Après avoir scellé le premier poteau, insérer la plaque de soubassement dans la feuillure du poteau en vérifiant le niveau.



2. Positionner le premier panneau en fond de feuillure et sur la plaque de soubassement.



3. Sceller le deuxième poteau pour fixer l'ensemble. Maintenir à l'aide d'étais.



clôture arès

Donnez vie à votre jardin !